

Collection Metal

Profilés décoratifs pour revêtements céramiques, convient aux finitions des angles et des transitions entre les carreaux céramiques.

Collection Metal profilés se caractérise par une finition métallique spéciale pour chaque profilé, obtenu à partir d'un traitement électrolytique, et par leur forme en angle droit, ce qui permet un ajustement parfait, sans joints, au revêtement céramique. Spécialement recommandé pour les revêtements de céramique rectifiée.

Les profilés de la collection Metal ont été conçus avec une détonification naturelle, de telle sorte qu'il peut y avoir de légères différences de tonalité entre un profilé et un autre.

Applications recommandées

- Ligne décorative en revêtements de sols et de murs en céramique*.
- Séparation de carreaux de céramique aux designs et formats différents*.
- Finition en angle droit aux angles des murs.
- Finition en angle droit des revêtements céramiques : cadres, appuis de fenêtres ou murets.
- Endroits soumis à une humidité permanente et en contact direct avec l'eau*.
- Revêtements muraux intérieurs à usage résidentiel et public.
- Ne pas utiliser pour les revêtements extérieurs ou les piscines.
- Ne pas utiliser pour les revêtements intérieurs à usage commercial et/ou industriel.

Usages recommandés

	Mur	Sols
pro-part rose	√	X
pro-part rose line	√	X
pro-part moon	√	X
pro-part moon line	√	X
pro-part old bronze	√	X
pro-part old iron	√	X
pro-part graphite matt	√	X
pro-part graphite matt line	√	X
pro-part graphite	√	X
pro-part anthracite	√	X
pro-part line	√	√
pro-part line matt	√	√

√= Oui

X= No

Matériaux

- Profils en laiton avec application décorative
- Les profils de la Collection Metal ont été conçus avec une détonation naturelle, de sorte qu'il peut y avoir de légères différences de ton entre un profil et un autre.

Caractéristiques

pro-part

- Côté visible de 8 mm.
- Finition en angle droit 90°.
- Rebord latéral pour faciliter la pose.
- Sans irrégularités, la pose de la céramique se fait en contact direct avec le profilé. Produit spécialement recommandé pour la céramique rectifiée.

Mode d'emploi

- Tous les profilés, en particulier les décoratifs, doivent être manipulés avec le plus grand soin afin d'éviter toute détérioration. Avant de procéder à leur pose, vérifiez préalablement qu'il ne présente aucun défaut.
- Choisir le profilé en fonction de l'épaisseur du carreau. Il est recommandé de choisir un profilé d'au moins un millimètre plus grand que l'épaisseur du carreau choisi.
- Poser le carreau céramique par la méthode de couche fine à l'aide du mortier colle et de la taloche crantée.
- Appuyer le rebord du profilé sur le mortier colle et vérifier qu'il est bien recouvert par le matériau de fixation.
- Ajuster le niveau du profilé à la hauteur de la céramique. Il n'est pas recommandé de laisser le profilé par dessus le niveau de la céramique.
- De façon générale, il est recommandé de laisser un joint d'un millimètre entre le profilé et le carreau céramique. La pose à joint minimum est autorisée pour des supports stables sans risque de mouvements.
- Avant de sceller les jointements, vérifier que le matériau pour joints choisi ne raye pas ni produit aucune altération chimique sur la surface du profilé. Le cas échéant, protéger le profilé à l'aide d'une bande protectrice.
- Remplir complètement le joint existant entre le carreau et le profil avec le matériau pour joints. Ne laisser jamais durcir le matériau pour joints sur le profilé. Porter une attention particulière à l'application et au nettoyage du mortier pour joints.

L'emploi d'outils métalliques ou d'éléments abrasifs pouvant rayer la surface du profilé est fortement déconseillé.

Découper le profilé à l'aide d'une scie à main ou d'une scie radiale électrique avec le disque indiqué pour ce matériau. Faire très attention au découpage des profils en acier inoxydable.

Nettoyage et entretien

- Ce type de profilés ne nécessite pas d'un nettoyage et d'un entretien différents à celui du revêtement céramique où ils ont été installés.
- Utiliser des produits de nettoyage neutres. Ne pas utiliser des produits contenant de l'acide chlorhydrique ou de l'acide fluorhydrique. Dans tous les cas, un test préalable avant utilisation est recommandé.
- Ne pas utiliser des éléments abrasifs ou métalliques pouvant rayer la surface du profilé.

Conditions de la fiche technique

- Cette fiche technique ne correspond pas à un produit fini ; cette fiche correspond à un ensemble de matériaux constituant la base d'un système de pose céramique sur lequel travail un professionnel. Les indications de cette fiche technique ont été rédigées à partir de notre expérience et de nos connaissances techniques ; elles doivent en conséquent être considérées comme des recommandations générales qui, tout avec le reste des produits du système, seront utiles aux professionnels dans leur travail.
- Étant donné qu'il est impossible de connaître toutes les caractéristiques et les conditions des travaux, ce sera le professionnel qui devra évaluer et, le cas échéant, réaliser un test d'adéquation préalable pour confirmer que le produit convient aux fins prévues. Spécialement recommandé pour des applications impliquant des efforts mécaniques ou des réactions chimiques non décrites dans cette fiche technique.
- La fiche technique ne peut pas refléter toutes les applications et les conditions intervenant dans l'utilisation d'un matériau. Ainsi, lorsque des situations non décrites cette fiche se présentent, il est recommandé de réaliser un test d'adéquation préalable et de consulter notre département technique.
- Cette fiche a été mise à jour en janvier 2023.



pro-part rose



pro-part rose line



pro-part moon



pro-part moon line



pro-part old bronze



pro-part old iron



pro-part graphite matt



pro-part graphite matt line



pro-part line



pro-part line matt




pro-part graphite



pro-part anthracite

pro-part



Rose

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100232244	100297853	7 mm
100332742		9 mm
100231592	100297848	11 mm
100278753	100297612	12,5 mm

Moon

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177056	100297628	7 mm
100332424		9 mm
100120369	100297599	11 mm
100177071	100297691	12,5 mm

Old bronze

SAP	h (mm)
100278752	7 mm
100189092	11 mm
100243964	12,5 mm

Graphite matt

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177037	100297570	7 mm
100332398		9 mm
100158266	100297543	11 mm
100177053	100297607	12,5 mm

Line

SAP	h (mm)
100177061	7 mm
100120367	11 mm
100177058	12,5 mm

Graphite

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177049	100297518	7 mm
100332386		9 mm
100120366	100297555	11 mm
100177035	100297528	12,5 mm

Longueur du profilé : 2500 mm

Rose line

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100232236	100297828	7 mm
100332761		9 mm
100231584	100297854	11 mm
100278736	100297585	12,5 mm

Moon line

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177063	100297638	7 mm
100332740		9 mm
100158267	100297641	11 mm
100177080	100297597	12,5 mm

Old iron

SAP	h (mm)
100189093	11 mm

Graphite matt line

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177055	100297545	7 mm
100332417		9 mm
100158265	100297539	11 mm
100177036	100297684	12,5 mm

Line matt

SAP	h (mm)
100177062	7 mm
100157798	11 mm
100177059	12,5 mm

Anthracite

SAP	h (mm)
100315557	11 mm

Emballage minimum : 10 profilés