

Kit butech protect

Sistema de protección de pavimentos mediante placas rígidas de polipropileno contra impactos, arrastres o abrasión superficial de tipo medio y bajo. Las placas de **butech protect** son la solución ideal para proteger pavimentos cerámicos, encimeras y mobiliario contra otros trabajos de obra e incluso condiciones atmosféricas adversas. Reutilizable. Fabricado en polipropileno alveolar, resiste el contacto con el agua, así como los productos más habituales utilizados en la construcción como cemento, yeso o limpiadores de obra.



Aplicaciones recomendadas

- Protección de pavimentos en general, tanto en interiores como exteriores.
- Protección de pavimentos cerámicos pulidos.
- Protección de pavimentos cerámicos con acabado lustre brillo.
- Protección de pavimentos cerámicos con acabado brillo.
- Protección de muebles y encimeras.

Características de la placa individual

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Tamaño de la placa plegada: | 70 x 100 cm |
| • Tamaño de la placa desplegada: | 140 x 200 cm |
| • Tolerancias de tamaño (longitud): | +/- 3 mm |
| • Espesor de la placa: | 2 mm |
| • Tolerancias de espesor: | +/- 0.2 mm |
| • Densidad: | 280 gr/m ² |
| • Tolerancias de densidad: | +/- 23 gr/m ² |
| • Color: | Negro |

Modo de empleo

- Comprobar que la superficie a proteger esté limpia, seca y no presenta ningún tipo de desperfecto. En el caso de pavimentos cerámicos, comprobar que la junta está seca y no presenta humedad superficial.
- Extender las placas de **butech protect** hasta cubrir toda la superficie a proteger.
- Pegar las placas entre sí mediante la cinta adhesiva **butech protect**. Antes de aplicar la cinta adhesiva sobre cualquier superficie, sobre todo si se trata de madera, comprobar que la cinta no mancha.
- Replantear la distribución de placas en función del espacio a proteger. Cuando esté previsto tener que acceder a alguna de las zonas protegidas, cubrir con una placa que sea fácil de levantar.
- Señalizar la zona protegida indicando que debe extremarse el cuidado, tanto en el tránsito como en los trabajos a realizar en la zona. En el caso de encimeras o muebles de cocina, indicar que se trata de un elemento frágil, prohibir que se apoye cualquier elemento y que no se utilice como mesa de trabajo.
- Señalizar la presencia de elementos frágiles o susceptibles de rayarse, especialmente vidrios y electrodomésticos.
- Si se produce algún tipo de vertido o acumulación de restos de obras, limpiar, retirar las placas de **butech protect**, y volver a limpiar y secar la superficie protegida.
- Una vez finalizados los trabajos, retirar la cinta adhesiva, recoger las placas **butech protect** y almacenarlas para próximos trabajos.



Rendimiento

- 2,8 m²/placa individual.
- 15,5 m²/kit (5 placas + funda)

Presentación

El **kit butech protect** se suministra dentro de una funda del mismo material en que están fabricadas las placas, por lo que la superficie útil del producto es de 15,5 m²: 5 placas de 2,8 m² + la funda de 1,5 m²

SAP	Descripción de producto	Packaging	Paletizado
100203407	kit butech protect 140x200 (15,5 m ²)	5 placas / kit	100103351
225008690	rollo pp butech protect 48mm	17 kits / pallet	-

