



non slip tile



Descripción

Tratamiento antideslizante para baldosas cerámicas esmaltadas y no esmaltadas que reduce el riesgo de caídas por resbalamiento. Uso interior y exterior.

Modo de empleo

La superficie debe estar limpia y seca antes de realizar el tratamiento. Aplicar sobre la superficie a tratar mediante un rodillo o pulverización fina y homogénea y dejar actuar durante 10 minutos. El tiempo de exposición del líquido debe ser igual en toda la superficie a tratar. Estos tiempos son aproximados se recomienda realizar una prueba previa para optimizar el efecto deseado. Una vez transcurrido el tiempo aclarar con abundante agua. La superficie tratada puede sufrir cambios de tono y/o brillo y mayor dificultad para su limpieza. Realizar prueba previa antes de extender a toda la superficie. El grado antideslizante conseguido, dependerá de la superficie de la baldosa cerámica.

Consumo

- 200 gr/m²

Atención

Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Evitar respirar la niebla o los vapores. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Aplicaciones recomendadas

- Pavimentos cerámicos esmaltados y no esmaltados
- Pavimentos interiores y exteriores
- Platos de ducha de obra
- No aplicar sobre platos de ducha y bañeras de fibra
- No aplicar sobre materiales sensibles al ataque ácido, como piedras calizar o soleras de mortero de cemento

Referencias

SAP	Descripción producto	Embalaje
100120430	non slip tile	botella 500 ml