

MANTENIMIENTO

Pavimento Linkfloor

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PAVIMENTOS LINKFLOOR DE L'ANTIC COLONIAL

Mantener la temperatura después de la instalación entre 5°C-35°C y la humedad ambiental entre 40% y 65%.

Evite pisar el pavimento con el calzado proveniente de la calle (en especial si está mojado, contiene restos de gravilla, tierra o barro). Coloque delante de cada acceso desde el exterior un felpudo para evitar que suciedad, arena, gravilla y otras sustancias ensucien el suelo o posiblemente lo dañen.

En los trabajos posteriores a la instalación, mantenga el pavimento limpio y protegido hasta la finalización de la obra y la ubicación del mobiliario.

Utilice solamente alfombras que no destiñan en su suelo. No coloque alfombras con la parte inferior de caucho o látex ni esterillas de fibra de coco en el suelo de vinilo ya que pueden decolorar el suelo o dañar la superficie, a su vez puede provocar un efecto lupa afectando a la estabilidad dimensional de las piezas, provocando deformaciones y abombamientos.

Coloque cortinas o persianas para evitar la exposición directa del sol sobre el suelo, una combinación de calor y luz solar directa, puede decolorar y/o deformar las piezas.

Cuando la radiación solar sea extrema, cierre las cortinas o persianas, sobre todo cuando el sol da en el suelo. Una combinación de calor y de radiación solar es a causa para el descoloramiento y desteñido de muchos muebles y suelos.

Proteja los muebles y las patas de las sillas. No arrastre muebles pesados sobre el piso. Se recomienda que las patas de las sillas y los muebles sean anchas (por lo menos 2,5 cm / 1 inch de diámetro), fabricados de plástico duro no pigmentado, que descansen plano sobre el piso.

Coloque protectores de fieltro, que no manchen, no utilice tapas de goma blanda para evitar la acumulación de suciedad, el contacto permanente con el caucho puede causar manchas permanentes. Limpie o reemplace los protectores periódicamente antes de que puedan producir abrasión y rayas.

Use sillas de ruedas tipo W, apropiadas para piso de vinilo, no pigmentadas. Coloque alfombras de protección debajo de las sillas con ruedas para evitar el deterioro acelerado del suelo vinílico. Limpie o reemplace las ruedas periódicamente antes de que puedan producir abrasión y rayas.

En el caso de que tenga que deslizar muebles o electrodomésticos pesados por encima del suelo de vinilo. No arrastre directamente los muebles pesados sobre el pavimento. Utilice siempre una base de apoyo, como una esterilla incluso cuando utilice un carro de ruedas o los objetos pesados tengan ruedas.

Evite dar golpes en el pavimento con objetos duros.

Mantenga las uñas de las mascotas recortadas.

Cuando se derrame algún tipo de líquido sobre el pavimento, límpielo y séquelo inmediatamente para que el líquido no pueda filtrar al subsuelo.

No coloque mobiliario pesado sobre el pavimento, no atornille ningún elemento decorativo o de protección al pavimento, esto podría crear discontinuidad en pavimentos flotantes.

En el caso de utilizar calefacción radiante (solo se recomienda calefacción radiante por agua), no se debe encender la calefacción de forma brusca, la temperatura se debe aumentar de forma gradual sin que el pavimento alcance los 27°C.

Los objetos calientes en contacto con el suelo también pueden causar daños permanentes.

LIMPIEZA

Mantener el pavimento Linkfloor es una tarea sencilla, siga estos simples pasos para realizarlo de manera satisfactoria.

Utilice un aspirador o barra el suelo con regularidad para eliminar la suciedad y la arena que puedan rayar o desgastar el pavimento vinílico.

Limpie su suelo por lo menos una vez por semana de forma húmeda con agua clara. L'Antic Colonial recomienda utilizar Clean and Green Active para la limpieza del pavimento vinílico. Siga las instrucciones del fabricante del producto de limpieza, ya que si se utiliza una cantidad excesiva puede quedar una película en el suelo, que deje una apariencia opaca en el suelo.

Es muy resistente contra manchas y la mayoría de los líquidos se dejan eliminar fácil y rápidamente con un trapo blanco limpio. Algunos líquidos sin embargo son más difíciles de eliminar. Como puede conseguirlo será descrito más adelante. Siga estrictamente los consejos que le proporcionamos para eliminar manchas etc. Siempre utilice un trapo blanco y limpio para trabajar. Evite agrandar la mancha. Friegue la zona tratada, si fuese necesario entre los diferentes pasos, y deje que el suelo se seque bien.

No utilice cera, ni lejía, ni máquinas pulidoras. Tampoco utilice detergentes abrasivos porque pueden afectar al brillo de las piezas.

Para la eliminación de manchas, si la sustancia es gomosa, ráspela con un utensilio no afilado con cuidado para evitar dañar el pavimento. Para el resto de manchas localizadas, utilice un producto de limpieza intensivo como Clean and Green Active, una almohadilla suave o un cepillo muy suave para evitar dañar el pavimento. Coloque el producto de limpieza sobre la mancha en estado puro y déjelo actuar durante máximo 15 minutos, y con la ayuda de una almohadilla o un cepillo muy suave, realice movimientos circulares. Enjuague posteriormente la zona tratada con agua y seque inmediatamente para eliminar los restos del producto de limpieza. Puede repetir este proceso si la mancha no se elimina completamente. No utilice máquinas de limpieza con vapor.